

GUICHET MURAL

WALL HATCH PASS THROUGH



GUICHET MURAL

WALL HATCH PASS THROUGH

DESCRIPTION / DETAILS

Les guichets simples et doubles sont des systèmes de porte guillotine. Utilisés pour passer du matériel d'un local à un autre (bloc opératoire, stérilisation, salle de préparation de produits cytostatiques), ils existent sous différentes configurations

Guichet manuel simple ou double (effet SAS)

Équilibrage par contre poids situés entre les plaques supérieures de fermeture

Guichet électrique simple ou double (effet SAS)

Mouvement par moteur

- Système de détection d'obstacles
- Temporisation pour fermeture automatique de porte activable par pas, de 30 secondes à 10 minutes
- Carte électronique de commande
- Cadre profilé aluminium anodisé incolore
- Seuil et fourreau en inox 18/10
- Guichet en polycarbonate incolore ou teinté avec joints d'étanchéité
- Poignée de manœuvre du guichet
- Mise en place et fixation par vérins

The single and dual wall hatch are systems of vertical opening/closing door. Used to pass material through from area to another (operating theatre, sterilisation room, cytostatic product preparation room), they exist under several configurations.

Manuel hatch single or dual (SAS effect)

Counterbalanced hatch with counterweights between the superior closing sheets

Electric hatch single or dual (SAS effect)

Powered by electric motor

- Obstacle detection system
- Delaying programming for automatic hatch closing activated by steps from 30 seconds to 10 minutes
- Management system by electronic card
- Frame in colourless aluminium sections
- 10/10e stainless steel superior closing sheet and sill
- Colourless or tinted polycarbonate hatch airtight seals
- Manual handle
- Fitting and fastening with jacks

CARACTERISTIQUES / SPECIFICATIONS

Passage utile (Largeur x Hauteur) : 650 x 600 mm
750 x 600 mm
750 x 700 mm

Largeur du seuil : 450 mm
Profondeur SAS max. entre poignée : 1000 mm

Taux de fuite (suivant essais APAVE) :

- Guichet simple : <3%
- Guichet double : <2%

Working surface (Width x Height) : 650x600mm
750x600mm
750x700mm

Sill width : 450mm
Max SAS depth between handle : 1000mm

Air leak rate (according APAVE tests) :

- Single wall hatch : <3%
- Dual wall hatch : <2%

ACCESSOIRES / ACCESSOIRES

- Pédales de commande mural ou au sol
- Commande infrarouge
- Asservissement des portes (guichet double)
- Pied double pour SAS
- Montage en applique

- Wall or floor foot control
- Infrared control
- Close door position detection
- Foot support for SAS
- Application mounting

OPTIONS / OPTIONS

- Dimensions spéciales sur demande
- Assemblage du SAS en usine
- Plombage
- Verrouillage porte
- Bride raccordement de ventilation (SAS)
- Indicateur lumineux de couleur (lumière verte / rouge)

- Specials dimensions on request
- SAS mounted in our manufactory
- Leaded
- Locking door system
- Ventilation connection clamp (SAS)
- Light coulor indicator (green/red light)



Parc Rémore - 8 rue Rémore - 33173 GRADIGNAN - FRANCE
Tél : + 33 (0)5 56 89 26 60 - Fax : + 33 (0)5 56 89 54 42

sasfoures@foures.fr - www.foures.fr